



Granulats : 16/31.5 roulé  
Péetrographie : Alluvionaie silico-calcaire

Client : Contrôle Interne

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

16	31.5
----	------

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

	0.063	d/2	8	10	12.5	d	16	18	20	D/1.4	22.4	25	D	31.5	45	63	Argl	f	FI	W
Etendue e							15							15						
V.S.S.+U			6				21							100					24.00	
V.S.S.			5				16							99				1.50	20.00	
V.S.I.			0				1							84	98	100				
V.S.I.-U			0				0							79	97	100				

Partie informative

Résultats de production

	du 10/06/25 au 06/10/25															
	0.063	8	10	12.5	16	18	20	22.4	25	31.5	45	63	Argl	f	FI	W
Maximum	0.1	0	0	1	10	26	48	66	79	99	100	100		0.08	17.93	1.6
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	0	1	9	24	42	60	75	98	100	100		0.06		1.7
Moyenne Xf	0.0	0	0	1	6	16	30	46	64	95	100	100		0.03	13.40	1.1
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	2	8	19	33	53	92	100	100		0.01		0.4
Minimum	0.0	0	0	0	1	5	14	27	48	92	100	100		0.02	8.87	0.1
Ecart-type	0.02	0.1	0.1	0.3	2.7	6.4	9.3	10.8	8.8	2.1	0.0	0.0		0.018	4.530	0.50

